

BOMBAY FR

IT

utilizzo

tappezzeria, cuscineria, decorazione.

caratteristiche

100% poliestere

altezza cm \pm 140, peso \pm 350 gr/m² FR 410 gr/m²

tintura

il prodotto é tinta in pezza.

abrasione

>100.000 cicli, EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2

solidità alla luce

5, EN ISO 105 B02 method 2.

solidità allo sfregamento

secco 4/5,umido 4/5 ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 2,0 mm, trama 2,3 mm, EN ISO 13936-2.

pilling

4, EN ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

CLASS 1IM

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori.



fireproof

EN

use

upholstery, cushions, decoration.

features

100% polyester

width cm \pm 140, weight \pm 350 gr/m² FR 410 gr/m²

dyeing

piece dyed product.

abrasion resistance

>100.000 rubs, EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2.

colour fastness to light

5, ISO 105 B02 method 2.

fastness to rubbing

dry 4/5,wet 4/5 ISO 105 X12.

seam slippage

warp 2,0 mm, weft 2,3 mm, EN ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

fire resistance

CLASS 1IM

attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories.

