## nord wool 08033







codice doganale

51119098.

utilizzo

imbottiti, assorbimento acustico.

caratteristiche

70% lana - 10% poliammide - 15% poliestere -5% altre fibre, altezza cm + 150, peso + 345 gr/m<sup>2</sup>.

il prodotto é tinto in filo.

lunghezza pezze

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione. abrasione

> 100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4/5. ISO 105 B02

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 104/5 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 4 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2.

pilling

3/4. ISO 12945-2.

sostenibilità

filato rigenerato.

resistenza al fuoco

EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013: IMO MED - FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori, consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

## ΕN

customs code

51119098.

HEA

upholstered furniture, sound absorption.

70% wool - 10% polyamide - 15% polyester -5% other fibres, width cm + 150, weight + 345 g/m<sup>2</sup>.

dveina

varn dved product.

roll length

approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 100 000 rubs ISO 12947-2

colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 104/5 X12.

seam slippage

warp 4 mm, weft 4 mm, ISO 13936-2.

pilling

3/4. ISO 12945-2.

sustainability regenerated varn.

fire resistance

EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013: IMO MED - FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



















guárantee