

## IT

### utilizzo

tapppezzeria

### caratteristiche

100%PL

altezza cm  $\pm$  140, peso  $\pm$ 300 gr/m<sup>2</sup>

### abrasione

100.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2:1998.

### solidità alla luce

5, UNI EN ISO 105 B02.

### solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5 UNI EN ISO 105 X12.

### solidità del colore al lavaggio

4/5, UNI EN ISO 105-C06:2010.

### attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori.

## EN

### use

upholstery

### features

100%PL

width cm  $\pm$  140, weight  $\pm$ 300 gr/m<sup>2</sup>

### abrasion resistance

100.000 rubs, UNI EN ISO 12947-2:1998.

### colour fastness to light

5, UNI EN ISO 105 B02.

### fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5 UNI EN ISO 105 X12.

### colour fastness to laundering

4/5, UNI EN ISO 105-C06:2010.

### attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories.

